



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

BIL SAFE — nastavak za ravne površine sa gumenom zaptivkom

Priključak na ravnu površinu · gumena zaptivka



BIL SAFE

OPIS PROIZVODA

BIL SAFE je nastavak za priključenje spiro kanala na ravnu površinu — zid, plafon ili kanalsku ploču — u SAFE izvedbi sa ugrađenom gumenom zaptivkom. Zaptivka ($S = 15 \pm 5$ mm) obezbeđuje vazduhonepropusno spajanje bez dodatnog zaptivnog materijala.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 500 mm.

NAMENA

Priključak spiro kanala na ravnu površinu

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka ($S = 15 \pm 5$ mm)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim + guma

PREČNICI

Ø80 – Ø500 mm

SPIRO SISTEM

PRIKLJUČAK NA POVRŠINU

SAFE ZAPTIVKA

Ø80 – Ø500

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Priključenje spiro kanala na ravnu površinu
- ✓ Ugrađena gumena zaptivka ($S = 15 \pm 5$ mm)
- ✓ Pocinkovani čelični lim; prečnici 80 – 500 mm

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BIL SAFE

BIL SAFE



BIL SAFE

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 500 mm.

NAMENA

Priključak spiro kanala na ravnu površinu

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim + guma

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka (S = 15±5 mm)

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK (MM)	IP (MM)	S (MM)	MASA (KG)
80	40	15±5	0,05
100	40	15±5	0,09
125	40	15±5	0,11
160	40	15±5	0,14
200	40	15±5	0,18
250	40	15±5	0,23
315	40	15±5	0,27
355 S	40	15±5	0,34
400 S	40	15±5	0,4
450 S	50	15±5	0,6
500 S	65	15±5	0,66
560 S	65	15±5	0,74
630 S	70	15±5	1,01

