



VENTILACIJA ▸ SPIRO KANALI I FITINZI

Nipl sa gumenom zaptivkom (BNP SAFE)

Spoljni spojni element sa fabričkom gumenom zaptivkom za spiro kanale i fittinge



BNP SAFE

OPIS PROIZVODA

BNP SAFE nipl spolja obuhvata krajeve dva spiro kanala ili fittinga i spaja ih u čvrst, zaptiven spoj. Za razliku od klasičnog nipla, na oba kraja nosi fabrički ugrađenu gumenu zaptivku, pa spoj zaptiva vazduh bez dodatnog kita ili zaptivne trake. Nasadi se preko krajeva kanala, tako da ostaje vidljiv na spoju.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od Ø80 do Ø1250 mm. Ugradbena dužina (IP) kreće se od 40 mm na manjim prečnicima do 120 mm na najvećim. Zaptivka je od trajno elastične gume i obezbeđuje visok stepen zaptivenosti spoja.

NAMENA

Spoljno spajanje spiro kanala i fittinga uz zaptivanje

ZAPTIVANJE

Fabrički ugrađena gumena zaptivka na oba kraja

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

od Ø80 do Ø1250 mm

DUŽINA (IP)

od 40 mm do 120 mm (prema prečniku)

MONTAŽA

Nasađivanjem preko krajeva kanala, bez dodatnog zaptivača

SPIRO SISTEM

GUMENA ZAPTIVKA

POCINKOVANI ČELIK

OD Ø80 DO Ø1250

BRZA MONTAŽA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Spolja spaja dva spiro kanala ili fittinga u zaptiven spoj
- ✓ Gumena zaptivka na oba kraja zaptiva vazduh bez kita i trake
- ✓ Pocinkovani čelični lim za otpornost na koroziju
- ✓ Standardni prečnici od Ø80 do Ø1250 mm
- ✓ Brza montaža prostim nasađivanjem preko kanala

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BNP SAFE

BNP SAFE



BNP SAFE

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od Ø80 do Ø1250 mm. Ugradbena dužina (IP) kreće se od 40 mm na manjim prečnicima do 120 mm na najvećim. Zaptivka je od trajno elastične gume i obezbeđuje visok stepen zaptivenosti spoja.

NAMENA

Spoljno spajanje spiro kanala i fittinga uz zaptivanje

ZAPTIVANJE

Fabrički ugrađena gumena zaptivka na oba kraja

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK (MM)	IP (MM)	I (MM)	MASA (KG)
80	40	8	0,12
100	40	8	0,15
125	40	8	0,19
160	40	8	0,23
200	40	8	0,29
250	40	8	0,37
315	40	8	0,46
355	40	8	0,5
400	40	8	0,67
450	70	8	0,95
500	70	8	1,06
560	70	8	1,19
600	70	8	1,50
630	70	8	2,01
710	70	8	2,26
800	95	8	3,9
900	95	8	4,65
1000	120	8	5,32
1120	120	8	5,96
1250	120	8	6,59

