



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

BPS SAFE — sedlasti komad sa gumenom zaptivkom

Naknadni priključak grane na postojeći kanal · gumena zaptivka



BPS SAFE

OPIS PROIZVODA

BPS SAFE je sedlasti komad (sedlo) za naknadno priključenje bočne grane na postojeći spiro kanal. Postavlja se na izrezani otvor u zidu kanala i pričvršćuje, čime se dobija priključak bez presecanja i rastavljanja glavne linije.

U SAFE izvedbi ima ugrađenu gumenu zaptivku za vazduhonepropusno spajanje. Oznaka sadrži prečnik glavnog kanala i prečnik grane; izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima.

NAMENA

Naknadni priključak grane na postojeći kanal

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka (SAFE)

PREDNOST

Bez presecanja glavne linije kanala

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim + guma

SPIRO SISTEM

SEDLASTI KOMAD

SAFE ZAPTIVKA

NAKNADNI PRIKLJUČAK

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Naknadni priključak grane bez presecanja glavnog kanala
- ✓ Ugrađena gumena zaptivka za vazduhonepropusno spajanje
- ✓ Postavljanje na izrezani otvor u zidu kanala

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BPS SAFE

BPS SAFE



BPS SAFE

OPIS IZVEDBE

U SAFE izvedbi ima ugrađenu gumenu zaptivku za vazduhonepropusno spajanje. Oznaka sadrži prečnik glavnog kanala i prečnik grane; izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima.

NAMENA

Naknadni priključak grane na postojeći kanal

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka (SAFE)

PREDNOST

Bez presecanja glavne linije kanala

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK	D1 (MM)	D2 (MM)	IP (MM)	MASA (KG)
80 80	80	80	35	0,12
100 80	100	80	35	0,11
125 80	125	80	35	0,12
160 80	160	80	35	0,11
200 80	200	80	35	0,11
250 80	250	80	35	0,11
315 80	315	80	35	0,11
355 80	355	80	35	0,11
400 80	400	80	35	0,11
100 100	100	100	35	0,12
125 100	125	100	35	0,16
160 100	160	100	35	0,14
200 100	200	100	35	0,13
250 100	250	100	35	0,13
315 100	315	100	35	0,13
355 100	315	100	35	0,13
400 100	500	100	35	0,13
450 100	500	100	35	0,13
500 100	500	100	35	0,13
560 100	500	100	35	0,13
600 100	500	100	35	0,13





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BPS SAFE

02 Tehničke specifikacije (nastavak)

PREČNIK	D1 (MM)	D2 (MM)	IP (MM)	MASA (KG)
630 100	500	100	35	0,13
125 125	125	125	35	0,21
160 125	160	125	35	0,19
200 125	200	125	35	0,17
250 125	250	125	35	0,17
315 125	315	125	35	0,17
355 125	315	125	35	0,17
400 125	500	125	35	0,14
450 125	500	125	35	0,14
500 125	500	125	35	0,14
560 125	500	125	35	0,14
600 125	500	125	35	0,14
630 125	500	125	35	0,14

