



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Izduvna kosa štucna 45° sa mrežicom (BS)

Izduvni završetak kanala sa kosim rezom 45° i mrežicom



BS

OPIS PROIZVODA

BS je izduvna štucna koso zasečena pod uglom od 45 stepeni, sa mrežicom na otvoru. Postavlja se na kraj izduvnog kanala koji izlazi kroz zid ili fasadu i usmerava izduvni vazduh naniže i u stranu. Kosi rez smanjuje prodor kiše u kanal, a mrežica sprečava ulazak ptica, glodara i krupnijih insekata.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u priključnim prečnicima od Ø80 do Ø800 mm. Uvlači se u kanal istog prečnika i po potrebi se dodatno fiksira i zaptiva. U tabeli su, uz priključni prečnik D, date ugradbene mere I i IP, kao i masa po veličini.

NAMENA

Izduvni završetak kanala kroz zid ili fasadu

UGAO REZA

45°

ZAŠTITA

Mrežica protiv ptica i insekata

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PRIKLJUČNI PREČNIK (D)

Ø80 do Ø800 mm

SPIRO SISTEM

KOSI REZ 45°

SA MREŽICOM

POCINKOVANI ČELIK

Ø80 DO Ø800

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Kosi rez pod 45° usmerava izduvni vazduh naniže i u stranu
- ✓ Kosi otvor smanjuje prodor kiše u izduvni kanal
- ✓ Priključni prečnici od Ø80 do Ø800 mm
- ✓ Mrežica sprečava ulazak ptica, glodara i insekata
- ✓ Pocinkovani čelični lim za otpornost na koroziju

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BS

BS



BS

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u priključnim prečnicima od Ø80 do Ø800 mm. Uvlači se u kanal istog prečnika i po potrebi se dodatno fiksira i zaptiva. U tabeli su, uz priključni prečnik D, date ugradbene mere I i IP, kao i masa po veličini.

NAMENA

Izdovni završetak kanala kroz zid ili fasadu

ZAŠTITA

Mrežica protiv ptica i insekata

UGAO REZA

45°

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK D (MM)	I (MM)	IP (MM)	MASA (KG)
80	55	40	0.14
100	55	40	0.19
125	55	40	0.24
160	55	40	0.35
200	55	40	0.51
250	55	40	0.80
315	55	40	1.10
355	55	40	1.33
400	55	40	1.94
450	55	40	2.34
500	55	40	3.46
560	55	70	4.10
600	55	70	4.84
630	55	70	5.00
710	55	70	6.58
800	55	70	8.20

