



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

CF — plafonski okrugli anemostat

Koncentrične fiksne lamele · ravnomerno strujanje 360°



CF

OPIS PROIZVODA

CF je plafonski okrugli difuzor (anemostat) sa koncentričnim fiksnim lamelama, za ubacivanje ili odsisavanje vazduha. Vazduh izlazi ravnomerno u svim pravcima, paralelno sa plafonom (360°), pa se prostorija ravnomerno provetrava bez osećaja promaje.

Oblik mlaza je fiksni i ne može se menjati, što CF čini jednostavnim i pouzdanim rešenjem tamo gde nije potrebna naknadna regulacija. Namenjen je i režimu grejanja i režimu hlađenja.

Kod grejanja se preporučuje ugradnja difuzora na manjoj visini, uz odsisne rešetke postavljene blizu poda — topao vazduh se inače zadržava pod plafonom. Kod hlađenja ili odsisa difuzor se može ugraditi na bilo kojoj visini.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijum; opciono elektrostatički lakiran u RAL tonu

LAMELE

Koncentrične, fiksne

SMER STRUJANJA

360°, paralelno sa plafonom

REGULATOR PROTOKA

Izvedba -D: plastični, crni — nevidljiv sa prednje strane

PRIČVRŠĆIVANJE

Skriveno, aluminijumskom šinom „П“

VELIČINE

150 · 200 · 250 · 300 · 350 (mera priključka)

ANEMOSTAT 360°

ELOKSIRANI ALUMINIJUM

RAL PO IZBORU

SKRIVENO PRIČVRŠĆIVANJE

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Ravnomerno strujanje u svim pravcima (360°), paralelno sa plafonom
- ✓ Opcioni regulator protoka (-D) u crnoj boji, nevidljiv spolja
- ✓ Skriveno pričvršćivanje — bez vidljivih šrafova na prednjoj strani
- ✓ Za režim grejanja i hlađenja, pet veličina priključka

Napomena: Kod primene u režimu grejanja preporučuje se ugradnja na manjoj visini i postavljanje odsisnih rešetki blizu poda. Dimenzije su informativnog karaktera; za izbor veličine prema protoku kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > CF

CF



CF

OPIS IZVEDBE

Veličina difuzora označava meru priključka (vrata) na koji se spaja kanal ili plenum kutija. Tabela ispod daje spoljne i priključne mere za svih pet veličina.

Izvedba sa regulatorom protoka nosi oznaku CF-D.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijum

IZVEDBE

CF (osnovna) · CF-D (sa regulatorom)

BOJA

Prirodni eloksal ili RAL po izboru

01 Dimenzije

VELIČINA	A (MM)	B (MM)	C (MM)
150	257	149	225
200	307	199	275
250	357	249	325
300	407	299	375
350	457	349	425

