



VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

CVAB / CVAT-N — kutijasti ventilatori za komercijalne kuhinje

Nazad zakrivljeno kolo · zvučno izolovano kućište · kuhinjski odsis



CVAB / CVAT-N

OPIS PROIZVODA

CVAB i CVAT-N su kutijasti (boks) ventilatori sa nazad zakrivljenim kolom i direktnim pogonom, namenjeni ventilaciji komercijalnih kuhinja i industrijskim primenama. Nazad zakrivljeno kolo daje visok stepen korisnog dejstva i stabilan rad pri promenljivom otporu sistema.

Kućište je izrađeno od aluminijumskih profila sa dvostrukim bočnim panelima, iznutra obloženim akustičnom izolacijom debljine 25 mm. Time se postiže nizak nivo buke pri velikim protocima.

Napajanje je jednofazno (CVAB) ili trofazno (CVAT), 50 Hz. Pored ove (N) izvedbe, dostupne su i ECOWATT (EC motor) i ATEX (protiveksplozijska) izvedbe.

TIP

Kutijasti, nazad zakrivljeno kolo, direktni pogon

NAMENA

Komercijalne kuhinje i industrijske primene

KUĆIŠTE

Aluminijumski profili, dvostruki paneli, izolacija 25 mm

NAPAJANJE

1~ (CVAB) ili 3~ (CVAT), 50 Hz

IZVEDBE

N · ECOWATT (EC motor) · ATEX

KUTIJASTI

NAZAD ZAKRIVLJENO KOLO

KUHNJSKI ODSIS

ECOWATT / ATEX IZVEDBE

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Nazad zakrivljeno kolo — visok stepen korisnog dejstva
- ✓ Za komercijalne kuhinje i industrijske primene
- ✓ Dvostruki paneli sa izolacijom 25 mm — nizak nivo buke
- ✓ Dostupne ECOWATT (EC motor) i ATEX izvedbe

Napomena: Pored N izvedbe dostupne su ECOWATT i ATEX izvedbe. Nivoi zvučnog pritiska mereni su u slobodnom polju. Za izbor prema radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CVAB / CVAT-N SERIJA

CVAB / CVAT-N



CVAB / CVAT-N

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži tip napajanja (B jednofazni, T trofazni), broj polova, protok i prečnik, sa sufiksom N i orijentacijom D (npr. CVAB/4-2000/315N D). Tabela je grupisana po tipu napajanja i broju polova.

Kolone daju brzinu, snagu, struju, protok i nivo buke.

KOLO

Nazad zakrivljeno, direktni pogon

IZOLACIJA

Akustična, 25 mm

REGULACIJA

Naponska (CVAB)

01 Tehničke karakteristike — jednofazne (CVAB)

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (W)	STRUJA (A)	PROTOK (M ³ /H)	BUKA DB(A)
CVAB/4-1400/250N D	1300	107	0,5	1280	49
CVAB/4-2000/315N D	1390	169	0,7	1820	53
CVAB/4-3000/355N D	1370	312	1,3	2800	58
CVAB/4-4000/400N D	1390	557	2,3	4210	62
CVAB/4-6000/450N D	1380	930	4,0	6140	64
CVAB/4-9000/500N D	1390	1289	5,5	7580	68

02 Tehničke karakteristike — trofazne (CVAT)

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (W)	STRUJA 230V (A)	STRUJA 400V (A)	PROTOK (M ³ /H)
CVAT/4-1400/250N D 0,18	1480	116	0,9	0,5	1.230
CVAT/4-2000/315N D 0,18	1460	169	0,9	0,5	1.830
CVAT/4-3000/355N D 0,18	1430	251	0,9	0,5	2.660
CVAT/4-4000/400N D 0,37	1445	438	1,6	0,9	3.850
CVAT/4-6000/450N D 0,75	1465	747	3,0	1,7	5.620
CVAT/4-9000/500N D 1,1	1480	1347	4,4	2,5	7.900
CVAT/4-12000/560N D 2,2	1470	2093	7,3	4,2	11.100
CVAT/4-16000/630N D 3	1460	3234	10,3	5,9	14.640
CVAT/6-15000/710N D 1,5	970	1828	6,3	3,6	14.320

