



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Krajnji poklopac sa gumenom zaptivkom (D SAFE)

Zatvaranje kraja spiro kanala uz fabričku gumenu zaptivku



D SAFE

OPIS PROIZVODA

D SAFE je krajnji poklopac (čep) sa gumenom zaptivkom za zatvaranje kraja spiro kanala. Nasadi se na kraj kanala, a ugrađena gumena zaptivka zaptiva spoj bez dodatnog kita. Koristi se na neupotrebljenim izvodima, za zatvaranje sistema pri ispitivanju i na krajevima razvoda.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od Ø80 do Ø1250 mm. Visina poklopca (IP) raste sa prečnikom, od 35 mm na manjim do 120 mm na najvećim. Manji prečnici izrađuju se kao presovani, a veći kao segmentni, sa oznakom S.

NAMENA

Zatvaranje kraja spiro kanala uz zaptivanje

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

od Ø80 do Ø1250 mm

VISINA (IP)

od 35 mm do 120 mm (prema prečniku)

IZRADA

Presovano do Ø400, segmentno (S) od Ø450

SPIRO SISTEM

GUMENA ZAPTIVKA

POCINKOVANI ČELIK

OD Ø80 DO Ø1250

PRESOVANO I SEGMENTNO

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Zatvara kraj spiro kanala u zaptiven spoj
- ✓ Pocinkovani čelični lim za otpornost na koroziju
- ✓ Presovana izrada za manje, segmentna (S) za veće prečnike
- ✓ Ugrađena gumena zaptivka zaptiva bez kita i trake
- ✓ Standardni prečnici od Ø80 do Ø1250 mm

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > D SAFE

D SAFE



D SAFE

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od Ø80 do Ø1250 mm. Visina poklopca (IP) raste sa prečnikom, od 35 mm na manjim do 120 mm na najvećim. Manji prečnici izrađuju se kao presovani, a veći kao segmentni, sa oznakom S.

NAMENA

Zatvaranje kraja spiro kanala uz zaptivanje

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK (MM)	IP (MM)	MASA (KG)
80	35	0,1
100	35	0,1
125	35	0,1
160	35	0,2
200	35	0,3
250	35	0,6
315	35	0,9
355	35	1,2
400	35	1,2
450 S	50	1,56
500 S	70	2,37
560 S	70	2,71
630 S	70	3,20
710 S	70	4,82
800 S	100	5,14
900 S	100	5,63
1000 S	120	6,69
1120 S	120	
1250 S	120	

