



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Deflektorska hauba (BDH)

Deflektorski završetak kanala sa pojačanim izvlačenjem vazduha



BDH

OPIS PROIZVODA

BDH je deflektorska hauba, završetak izduvnog kanala sa deflektorom koji pojačava izvlačenje vazduha. Postavlja se na kraj vertikalnog kanala, najčešće iznad krova. Deflektor usmerava strujanje i koristi nalet vetra da poveća podpritisk u kanalu, pa se izvlačenje odvija i pri slaboj prirodnoj ventilaciji. Oblik haube istovremeno sprečava prodor kiše u kanal.

Kondenzat i kišnica koji se skupe u haubi odводе se kroz odvodnu cevčicu u dnu. Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u priključnim prečnicima od Ø100 do Ø800 mm. U tabeli su, uz priključni prečnik D1, date visina I, mera IP i masa po veličini.

NAMENA

Deflektorski završetak izduvnog kanala

PRINCIP RADA

Deflektor pojačava izvlačenje vazduha

ZAŠTITA

Oblik haube sprečava prodor kiše

ODVOD KONDEZATA

Odvodna cevčica u dnu haube

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PRIKLJUČNI PREČNIK (D1)

Ø100 do Ø800 mm

SPIRO SISTEM

DEFLEKTORSKA HAUBA

POJAČANO IZVLAČENJE

ODVOD KONDEZATA

POCINKOVANI ČELIK

Ø100 DO Ø800

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Deflektor koristi nalet vetra i pojačava izvlačenje vazduha iz kanala
- ✓ Radi i pri slaboj prirodnoj ventilaciji
- ✓ Oblik haube sprečava prodor kiše u kanal
- ✓ Odvodna cevčica odvodi kondenzat i kišnicu iz dna haube
- ✓ Pocinkovani čelični lim za otpornost na koroziju

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BDH

BDH



BDH

OPIS IZVEDBE

Kondenzat i kišnica koji se skupe u haubi odводе se kroz odvodnu cevčicu u dnu. Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u priključnim prečnicima od Ø100 do Ø800 mm. U tabeli su, uz priključni prečnik D1, date visina I, mera IP i masa po veličini.

NAMENA

Deflektorski završetak izduvnog kanala

PRINCIP RADA

Deflektor pojačava izvlačenje vazduha

ZAŠTITA

Oblik haube sprečava prodor kiše

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK D1 (MM)	VISINA I (MM)	IP (MM)	MASA (KG)
100	225	40	0.80
125	275	40	1.16
160	345	40	1.32
200	425	40	2.20
250	525	50	3.20
315	655	50	4.64
355	735	50	7.20
400	825	50	9.23
450	925	55	
500	1025	55	16.70
630	1285	70	
710	1445	70	
800	1625	100	

