



VENTILACIJA > VENTILACIONI KANALI I PRATEĆA OPREMA

Predizolovani kanali — POLIISO AIR paneli

Paneli od poliuretana/poliizocijanurata sa aluminijumskom oblogom



POLIISO AIR

OPIS PROIZVODA

POLIISO AIR su paneli za izradu predizolovanih ventilacionih kanala. Umesto klasičnog limenog kanala sa naknadnom izolacijom, kanal se sklapa direktno od izolacionih panela — jezgro od tvrde poliuretanske/poliizocijanuratne pene obloženo je aluminijumskom folijom sa obe strane. Time se u jednom koraku dobija i kanal i njegova toplotna i zvučna izolacija.

Paneli su standardnih dimenzija 4000 × 1200 mm i seku se i savijaju u kanal proizvoljnog preseka na licu mesta. Aluminijumska obloga je debljine od 60 do 400 µm, glatka ili reljefna, zavisno od izvedbe.

Program je podeljen prema nameni: paneli za unutrašnju upotrebu (INDOOR), za spoljašnju upotrebu (OUTDOOR) i za objekte sa visokim higijenskim zahtevima. Uz panele se isporučuje prateća oprema — prirubnice za spajanje i lepkovi (za panele i za prirubnice).

TIP

Paneli za predizolovane kanale
(poliuretan/poliizocijanurat)

OBLOGA

Aluminijumska folija, 60–400 µm, glatka ili reljefna

DIMENZIJE PANELA

4000 × 1200 mm

NAMENE

Unutrašnja · spoljašnja · visoko higijenska

PRATEĆA OPREMA

Prirubnice i lepkovi (za panele i prirubnice)

PAKOVANJE

10 panela po paketu

PREDIZOLOVANI KANALI

POLIISO / PUR

ALUMINIJUMSKA OBLOGA

4000 × 1200 MM

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Kanal i izolacija u jednom — bez naknadnog izolovanja lima
- ✓ Aluminijumska obloga 60–400 µm, glatka ili reljefna
- ✓ Kompletan sistem: paneli + prirubnice + lepkovi
- ✓ Sečenje i savijanje u proizvoljan presek na licu mesta
- ✓ Izvedbe za unutrašnju, spoljašnju i visoko higijensku primenu

Napomena: Oznaka panela (npr. GL200): prva dva slova su tip obloge (G — glatki, L — reljefni aluminijum, spolja/iznutra), broj je debljina aluminijuma u µm. Za izbor panela prema primeni i izradu ponude kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILACIONI KANALI I PRATEĆA OPREMA > POLIISO AIR

POLIISO AIR



POLIISO AIR

OPIS IZVEDBE

Program je podeljen prema nameni: paneli za unutrašnju upotrebu (INDOOR), za spoljašnju upotrebu (OUTDOOR) i za objekte sa visokim higijenskim zahtevima. Uz panele se isporučuje prateća oprema — prirubnice za spajanje i lepkovi (za panele i za prirubnice).

TIP

Paneli za predizolovane kanale
(poliuretan/polizocijanurat)

OBLOGA

Aluminijumska folija, 60–400 µm, glatka ili
reljefna

DIMENZIJE PANELA

4000 × 1200 mm

01 Paneli za unutrašnju upotrebu (INDOOR)

OZNAKA	OBLOGA (SPOLJA / IZNUTRA)	DEBLJINA ALUMINIJUMA (MM)
G6060	Glatki / glatki	60
G6080	Glatki / glatki	80
G6200	Glatki / glatki	200
GL080	Glatki / reljefni	80
GL200	Glatki / reljefni	200
GL400	Glatki / reljefni	400
LG200	Reljefni / glatki	200

02 Paneli za spoljašnju upotrebu (OUTDOOR)

OZNAKA	OBLOGA (SPOLJA / IZNUTRA)	DEBLJINA ALUMINIJUMA (MM)
G6080	Glatki / glatki	80
G6200	Glatki / glatki	200
GL080	Glatki / reljefni	80
GL200	Glatki / reljefni	200
GL400	Glatki / reljefni	400
LG200	Reljefni / glatki	200

