



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Filterska kasetra (FK)

Filterska kasetra sa zamenljivim uloškom i gumenom zaptivkom



FK

OPIS PROIZVODA

FK je filterska kasetra koja se ugrađuje u okrugli (spiro) kanal i zadržava prašinu i čestice iz struje vazduha. Uložak je zamenljiv, pa se filter menja bez skidanja celog kućišta. Na priključcima je gumena zaptivka koja poboljšava zaptivenost spoja sa kanalom.

Kućište se priključuje na kanale prečnika od Ø100 do Ø500 mm. Dužina kućišta (l) je 180 mm za sve veličine, dok širina (W) i visina (H) rastu sa prečnikom priključka. Step en zaštite kućišta je IP40.

NAMENA

Filtracija vazduha u okruglom (spiro) kanalu

FILTERSKI ULOŽAK

Zamenljiv

ZAPTIVANJE

Gumena zaptivka na priključcima

PRIKLJUČAK (D)

od Ø100 do Ø500 mm

DUŽINA KUĆIŠTA (l)

180 mm

STEP EN ZAŠTITE

IP40

SPIRO SISTEM

FILTER KASETA

GUMENA ZAPTIVKA

ZAMENLJIV ULOŽAK

IP40

OD Ø100 DO Ø500

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Kućište sa zamenljivim filterskim uloškom
- ✓ Priklučci za okrugle spiro kanale, od Ø100 do Ø500 mm
- ✓ Step en zaštite IP40
- ✓ Gumena zaptivka na priključcima za bolju zaptivenost spoja
- ✓ Ujednačena dužina kućišta (l) od 180 mm za sve veličine

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > FK

FK



FK

OPIS IZVEDBE

Kućište se priključuje na kanale prečnika od Ø100 do Ø500 mm. Dužina kućišta (I) je 180 mm za sve veličine, dok širina (W) i visina (H) rastu sa prečnikom priključka. Stepen zaštite kućišta je IP40.

NAMENA

Filtracija vazduha u okruglom (spiro) kanalu

FILTERSKI ULOŽAK

Zamenljiv

ZAPTIVANJE

Gumena zaptivka na priključcima

01 Tehničke specifikacije

PRIKLJUČAK D (MM)	DUŽINA I (MM)	ŠIRINA W (MM)	VISINA H (MM)	IP	MASA (KG)
100	180	180	180	40	1.75
125	180	180	180	40	2.22
160	180	210	210	40	2.44
200	180	250	250	40	2.79
250	180	300	300	40	3.54
315	180	360	360	40	4.55
355	180	410	410	40	5.22
400	180	450	450	40	6.19
500	180	550	550	40	7.30

