



VENTILACIJA > VENTILACIONI KANALI I PRATEĆA OPREMA

GT tape — sunderasta zaptivna traka

Traka od polietilenske pene za zaptivanje spojeva u ventilaciji



GT TAPE

OPIS PROIZVODA

GT tape je sunderasta zaptivna traka od polietilenske pene. Koristi se kao zaptivni materijal u ventilacionim sistemima i u mašingradnji, svuda gde se traži dug vek uz visoku otpornost na vlagu i hemijsku neutralnost. Pored zaptivanja, traka ima i termoizolaciono dejstvo na mestu spoja.

Pena je hemijski neutralna, otporna na starenje i praktično ne truli, pa traka ne zahteva održavanje. Izduženje je oko 40 odsto (DIN 53577), tako da se traka dobro prilagođava neravninama spoja i popunjava zazor. Standardna boja je siva.

Isporučuje se u četiri debljine (3, 4, 5 i 6 mm), sa širinom od 9 do 50 mm. Dužina role je 10 m ili 20 m, a pakuje se po 10 komada. Oznaka artikla ima oblik GT{debljina}/{širina}NB{dužina}, gde NB označava izvedbu bez lepljive podloge (na primer GT4/25NB20).

NAMENA

Zaptivanje spojeva u ventilaciji i mašingradnji

MATERIJAL

Polietilenska pena (sunderasta)

IZDUŽENJE

oko 40 odsto (DIN 53577)

DIMENZIJE

Debljina 3 do 6 mm, širina 9 do 50 mm

DUŽINA ROLE

10 m ili 20 m (pakovanje 10 komada)

RADNA TEMPERATURA

od 30 °C ispod nule do 80 °C

POLIETILENSKA PENA

ZAPTIVANJE

SIVA BOJA

KLASA B3 (DIN 4102)

BEZ LEPLJIVE PODLOGE (NB)

TERMOIZOLACIONA

01 Širine po debljini

DEBLJINA (MM)	DOSTUPNE ŠIRINE (MM)	DUŽINA ROLE (M)
3	15, 50	20
4	9, 12, 15, 25 i 50	20
5	9, 15 i 20	10
6	12, 14 i 19	10

02 Zajedničke karakteristike

- ✓ Zaptiva spojeve kanala i opreme uz prilagođavanje neravninama površine
- ✓ Termoizolaciono dejstvo na mestu spoja
- ✓ Hemijski neutralna pena, otporna na vlagu i starenje, ne zahteva održavanje
- ✓ Reakcija na požar klase B3 prema DIN 4102

Napomena: Temperatura ugradnje je od 5 °C do 40 °C. Rok trajanja je godinu dana uz čuvanje na 10 do 30 °C, u suvom i zatvorenom pakovanju. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.

