



VENTILACIJA > VENTILATORI > AKSIJALNI VENTILATORI

HXBR / HXTR — pločasti aksijalni ventilatori sa srpastim kolom

Sickle (srpasto) kolo · nizak nivo buke · spoljni rotor



HXBR / HXTR

OPIS PROIZVODA

HXBR i HXTR su pločasti aksijalni ventilatori sa srpastim (sickle) kolom, koje daje visok protok uz nizak nivo buke. Kućište je od pocinkovanog čelika visokog kvaliteta, zaštićeno kataforeznim prajmerom i crnim poliesterskim premazom protiv korozije.

Motor je sa spoljnim rotorom: jednofazni (HXBR) ili trofazni (HXTR). Klasa zaštite je IP44 (veličine 250–355) ili IP54 (400–800), klasa izolacije F, sa termičkom zaštitom i priključnom kutijom sa kondenzatorom.

Za rad sa EC motorom dostupna je izvedba HXBR ECOWATT.

TIP

Pločasti aksijalni, srpasto (sickle) kolo

MOTOR

Spoljni rotor; 1~ (HXBR) ili 3~ (HXTR)

KLASA ZAŠTITE

IP44 (250–355) · IP54 (400–800)

KLASA IZOLACIJE

F, sa termičkom zaštitom

ZAŠTITA OD KOROZIJE

Kataforezni prajmer + poliesterski premaz

ECOWATT IZVEDBA

HXBR ECOWATT (EC motor)

AKSIJALNI

PLOČASTI

SRPASTO KOLO

NIZAK NIVO BUKE

ECOWATT IZVEDBA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Srpasto (sickle) kolo — visok protok uz nizak nivo buke
- ✓ Dvostruka zaštita od korozije (kataforeza + poliester)
- ✓ Motor sa spoljnim rotorom, jednofazni ili trofazni
- ✓ Klasa zaštite do IP54; dostupna ECOWATT izvedba

Napomena: Za rad sa EC motorom dostupna je izvedba HXBR ECOWATT. Za izbor prema radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > AKSIJALNI VENTILATORI > HXBR / HXTR SERIJA

HXBR / HXTR



HXBR / HXTR

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži tip napajanja (B jednofazni, T trofazni), broj polova i prečnik (npr. HXTR/4-450). Tabela je grupisana po tipu napajanja i broju polova.

Kolone daju brzinu, prečnik, napon, snagu, struju, nivo buke i protok.

KOLO

Srpasto (sickle)

REGULACIJA

Naponska (REB / RMB regulatori)

MONTAŽA

Na ploču (zid, pregrada)

01 Tehničke karakteristike

MODEL	BRZINA (O/MIN)	PREČNIK (MM)	NAPON	SNAGA (W)	STRUJA (A)	BUKA DB(A)	PROTOK (M ³ /H)
JEDNOFAZNI 2-POLNI							
HXBR/2-200-A	2780	200	230V 50Hz	80	0,4	56	810
HXBR/2-250-A	2800	250	230V 50Hz	112	0,5	61	1.560
JEDNOFAZNI 4-POLNI							
HXBR/4-250-A	1440	250	230V 50Hz	42	0,2	47	760
HXBR/4-315-A	1445	315	230V 50Hz	112	0,6	53	1.950
HXBR/4-355-A	1400	355	230V 50Hz	145	0,7	59	2.870
HXBR/4-400-A	1395	400	230V 50Hz	268	1,2	61	5.080
HXBR/4-450-A	1395	450	230V 50Hz	457	2	64	7.040
HXBR/4-500-A	1425	500	230V 50Hz	867	3,6	67	8.770
HXBR/4-560-A	1420	560	230V 50Hz	1084	4,6	69	11.210
HXBR/4-630-A	1455	630	230V 50Hz	1252	5,5	67	14.010
JEDNOFAZNI 6-POLNI							
HXBR/6-400-A	935	400	230V 50Hz	124	0,6	49	3.300
HXBR/6-450-A	935	450	230V 50Hz	138	0,6	53	4.370
HXBR/6-500-A	925	500	230V 50Hz	228	1,1	57	5.560
HXBR/6-560-A	930	560	230V 50Hz	331	1,6	60	7.500
HXBR/6-630-A	915	630	230V 50Hz	587	2,6	61	11.380
TROFAZNI 2-POLNI							
HXTR/2-250-A	2800	250	230/400V 50Hz	112	0,7	61	1.530





VENTILACIJA > VENTILATORI > AKSIJALNI VENTILATORI > HXBR / HXTR SERIJA

02 Tehničke karakteristike (nastavak)

MODEL	BRZINA (O/MIN)	PREČNIK (MM)	NAPON	SNAGA (W)	STRUJA (A)	BUKA DB(A)	PROTOK (M ³ /H)
TROFAZNI 4-POLNI							
HXTR/4-250-A	1475	250	230/400V 50Hz	47	0,4	47	770
HXTR/4-315-A	1450	315	400V 50Hz	98	–	53	2.020
HXTR/4-355-A	1410	355	400V 50Hz	145	–	59	2.890
HXTR/4-400-A	1400	400	400V 50Hz	236	–	61	4.620
HXTR/4-450-A	1420	450	400V 50Hz	450	–	64	6.910
HXTR/4-500-A	1410	500	400V 50Hz	891	–	67	9.550
HXTR/4-560-A	1410	560	400V 50Hz	1201	–	69	12.040
HXTR/4-630-A	1420	630	400V 50Hz	1066	–	67	13.720
TROFAZNI 6-POLNI							
HXTR/6-400-A	875	400	400V 50Hz	123	–	52	3.610
HXTR/6-450-A	930	450	400V 50Hz	143	–	53	4.360
HXTR/6-500-A	925	500	400V 50Hz	222	–	57	5.720
HXTR/6-560-A	950	560	400V 50Hz	405	–	60	8.220
HXTR/6-630-A	895	630	400V 50Hz	607	–	61	11.070
HXTR/6-710-A	930	710	400V 50Hz	1019	–	62	16.110
HXTR/6-800-A	920	800	400V 50Hz	1909	–	63	24.380
TROFAZNI 8-POLNI							
HXTR/8-800-A	655	800	400V 50Hz	802	–	55	17.510
TROFAZNI 12-POLNI							
HXTR/12-800-A	455	800	400V 50Hz	294	–	48	11.790

