



VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

Cevni centrifugalni ventilatori JILK-N

Za kružne kanale · pocinkovani čelik · jednofazno 230 V



JILK-N

OPIS PROIZVODA

JILK-N je serija cevni centrifugalnih ventilatora namenjenih ugradnji u kružne kanale i opštoj ventilaciji. Kućište, radno kolo i nosač izrađeni su od pocinkovanog čelika. Ventilator se isporučuje sa nosačem i priključnom kutijom, a može se ugraditi i raditi u bilo kom položaju.

Pogoni ga jednofazni motor napajanja 230 V, 50 do 60 Hz. Klasa zaštite motora je IP44. Klasa izolacije je F kod modela 355, a B kod ostalih modela. Broj obrtaja se reguliše regulatorom brzine tip REM 2,5.

Program obuhvata osam veličina, od JILK 100 N do JILK 355 N, sa priključnim prečnicima kanala od 100 do 355 mm. Pojedine veličine dolaze u izvedbama A i B, koje se razlikuju po broju obrtaja, protoku i nivou buke. Protok se kreće od oko 240 do 2.620 m³/h.

TIP

Cevni centrifugalni ventilator za kružne kanale

MATERIJAL

Kućište, radno kolo i nosač od pocinkovanog čelika

PREČNICI KANALA

od Ø100 do Ø355 mm (osam veličina)

MOTOR

Jednofazni, klasa zaštite IP44

KLASA IZOLACIJE

F za model 355, B za ostale modele

NAPAJANJE

Monofazno 230 V, 50 do 60 Hz

REGULACIJA BRZINE

Regulator brzine tip REM 2,5

POLOŽAJ UGRADNJE

Proizvoljan, radi u bilo kom položaju

CENTRIFUGALNI

ZA KRUŽNE KANALE

POCINKOVANI ČELIK

IP44

MONOFAZNO 230 V

OD Ø100 DO Ø355

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Cevni centrifugalni ventilator za ugradnju u kružne kanale i opštu ventilaciju
- ✓ Isporučuje se sa nosačem i priključnom kutijom, ugrađuje se u bilo kom položaju
- ✓ Broj obrtaja se reguliše regulatorom brzine tip REM 2,5
- ✓ Kućište, radno kolo i nosač izrađeni od pocinkovanog čelika
- ✓ Jednofazni motor napajanja 230 V sa klasom zaštite IP44
- ✓ Osam veličina, priključni prečnici kanala od Ø100 do Ø355 mm



Pre ugradnje proverite da električne karakteristike sa natpisne pločice proizvoda (napon, snaga, frekvencija) odgovaraju karakteristikama električne mreže na koju se uređaj priključuje.

Napomena: Nivoi buke, protoka i ostalih vrednosti su informativnog karaktera i podložni su promeni. Za izbor prema radnoj tački i uslovima primene obratite se našoj prodajnoj službi.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > JILK-N SERIJA

JILK-N · tehničke karakteristike i dimenzije



JILK-N

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži nominalni prečnik kanala (na primer JILK 200 N za Ø200 mm). Kod veličina sa izvedbama A i B slovo označava različit broj obrtaja, pa time i različit protok i nivo buke. Sve izvedbe napajaju se jednofazno na 230 V i regulišu regulatorom brzine tip REM 2,5.

Gabaritne dimenzije date su prema tehničkom crtežu: A je spoljni prečnik kućišta, B je priključni prečnik kanala, C1 i C2 su dužine gornjeg i donjeg priključka, D je ukupna visina, E je visina sa nosačem, a F je širina nosača. Sve vrednosti su izražene u milimetrima.

NAPAJANJE

Monofazno 230 V, 50 do 60 Hz

SNAGA MOTORA

60 do 445 W

PROTOK

oko 240 do 2.620 m³/h

NIVO BUKE

43 do 54 dB(A)

01 Tehničke karakteristike

MODEL	SNAGA (W)	STRUJA (A)	KONDENZATOR	BRZINA (O/MIN)	PROTOK (M ³ /H)	BUKA DB(A)
JILK 100 N	60	0,30	2	2.610/2.960	240/275	44
JILK 125 N	80	0,40	2,5	2.325	315	43
JILK 150-B N	78	0,40	2,5	2.425	420	46
JILK 160-A N	85	0,40	2,5	2.550	440	45
JILK 200-A N	90	0,43	2,5	2.300	735	46
JILK 200-B N	100/130	0,51/0,68	4	2.530/2.720	870/935	48
JILK 250-A N	140	0,69	4	2.400	1.010	45
JILK 250-B N	145/200	0,74/1,04	6	2.635	1.150	47
JILK 315-A N	160/210	0,8/1,1	6	2.400	1.450	48
JILK 315-B N	180/245	0,87/1,23	7	2.500/2.700	1.750/1.890	49
JILK 355-A N	160/175	1/0,85	4	1.450/1.700	1.300/1.525	45
JILK 355-B N	445	1,94	8	2.450	2.620	54





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > JILK-N SERIJA

02 Gabaritne dimenzije (mm)

MODEL	A	B	C1	C2	D	E	F
JILK 100 N	245	97	20	20	197	273	268
JILK 125 N	245	122	20	20	188	273	268
JILK 150 N	272	147	23	25	192	286	295
JILK 160 N	272	157	23	25	192	286	295
JILK 200 N	330	196	30	28	230	380	352
JILK 250 N	330	247	30	28	227	380	352
JILK 315 N	400	313	30	30	285	415	422
JILK 355 N	400	352	30	30	378	415	422

