



VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

JKB / JKT — centrifugalni ventilatori sa jednostranim usisom

Napred zakrivljeno kolo · pocinkovani čelik · jednofazne i trofazne izvedbe



JKB / JKT

OPIS PROIZVODA

JKB i JKT su centrifugalni ventilatori sa dovodom vazduha sa jedne strane, namenjeni dovodu i odvodu vazduha u profesionalnim prostorima. Kućište i radno kolo izrađeni su od pocinkovanog čeličnog lima, a napred zakrivljeno kolo obezbeđuje visok protok pri kompaktnim dimenzijama. Zahvaljujući robusnoj izradi, koriste se u profesionalnim kuhinjama, restoranima, hotelima, radionicama, farbarama i lakirnicama.

Pogon je direktan, sa četvoropolnim motorom koji radi na 1400 obrtaja u minuti. Motor je zaštite IP56 i klase izolacije F, pa podnosi zahtevne uslove neprekidnog rada. Program obuhvata jednofazne izvedbe sa oznakom JKB i trofazne izvedbe sa oznakom JKT, u rasponu snaga od 0,37 do 3 kW i protoka od 2.500 do 11.000 m³/h.

Jednofazni modeli se napajaju sa 220 V, a trofazni sa 230/400 V, na 50 Hz. Brzina se kod jednofaznih izvedbi reguliše naponskim regulatorom, a kod trofaznih frekventnim regulatorom. Spiralno kućište se može isporučiti u više položaja izduva (oznake RD i LG, sa uglom od 0°, 90° i 270°), čime se pravac izduvavanja prilagođava mestu ugradnje.

TIP

Centrifugalni, jednostrani usis, napred zakrivljeno kolo

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim (kućište i radno kolo)

MOTOR

IP56, klasa izolacije F, četvoropolni (1400 o/min)

NAPAJANJE

1~ 220 V / 50 Hz (JKB); 3~ 230/400 V / 50 Hz (JKT)

SNAGA

od 0,37 do 3 kW (0,5 do 4 KS)

PROTOK

od 2.500 do 11.000 m³/h

PRIKLJUČAK

Ø 200 do 350 mm

POLOŽAJ IZDUVA

RD i LG (0°, 90°, 270°)

CENTRIFUGALNI

JEDNOSTRANI USIS

POCINKOVANI ČELIK

IP56 · KLASA F

NAPRED ZAKRIVLJENO KOLO

ČETVOROPOLNI · 1400 O/MIN

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Napred zakrivljeno radno kolo od pocinkovanog lima za visok protok
- ✓ Motor sa zaštitom IP56 i klasom izolacije F za neprekidan rad
- ✓ Spiralno kućište se isporučuje u više položaja izduva (RD i LG: 0°, 90°, 270°)
- ✓ Robusno kućište od pocinkovanog čeličnog lima, otporno na koroziju
- ✓ Jednofazne (JKB) i trofazne (JKT) izvedbe sa četvoropolnim motorom (1400 o/min)
- ✓ Za profesionalne kuhinje, restorane, hotele, radionice, farbare i lakirnice



Pre ugradnje proverite da električne karakteristike sa natpisne pločice proizvoda (napon, snaga, frekvencija) odgovaraju karakteristikama električne mreže na koju se uređaj priključuje.

Napomena: Podaci su informativnog karaktera i podložni su promeni. Za izbor prema radnoj tački i uslovima primene kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > JKB / JKT SERIJA

JKB / JKT — tehničke karakteristike i dimenzije



JKB / JKT

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži tip napajanja (JKB jednofazno, JKT trofazno), broj polova motora, prečnik priključka u milimetrima i nominalnu snagu motora. Na primer, JKT/4-350/300 je trofazni četvoropolni model sa priključkom Ø 350 mm.

Kod trofaznih izvedbi jačina struje je data za oba napona (na primer 6/3,5 A pri 230 V odnosno 400 V). Kolona „Regulacija“ navodi preporučeni način regulacije broja obrtaja: naponski regulator za jednofazne modele, frekventni regulator za trofazne.

JEDNOFAZNI (JKB)

Ø 200 do 300 mm, 0,37 do 1,5 kW, 220 V

TROFAZNI (JKT)

Ø 300 do 350 mm, 1,5 do 3 kW, 230/400 V

BROJ OBRTAJA

1400 o/min (četvoropolni motor)

01 Tehničke karakteristike

MODEL	SNAGA (KW)	SNAGA (KS)	STRUJA (A)	PROTOK (M ³ /H)	PRIRUBNICA Ø (MM)	REGULACIJA
JEDNOFAZNI · 4 POLA						
JKB/4-200/050	0.37	0.5	2,70	2500	200	REM 5
JKB/4-250/100	0.75	1	4,90	5000	250	REM 10
JKB/4-250/150	1.1	1.5	10,00	6000	250	REM 10
JKB/4-300/200	1.5	2	10,00	8000	300	Uklj./isklj.
TROFAZNI · 4 POLA						
JKT/4-300/200	1.5	2	6/3,5	8000	300	Frekventni regulator
JKT/4-350/300	2.2	3	8,4/4,89	9000	340	Frekventni regulator
JKT/4-350/400	3	4	12,4/7,2	11.000	340	Frekventni regulator

02 Dimenzije (mm)

MODEL	H (MM)	L (MM)	M (MM)	V (MM)	E1×B1	E2×B2	Ø (MM)	N (MM)	A (MM)
JKB/4-200/050	455,5	540	430	375	298×260	235×200	200	55	200
JKB/4-250/100	537	625	460	420	395×270	335×210	250	55	220
JKB/4-250/150	537	625	460	420	395×270	335×210	250	55	220
JKB/4-300/200	630	740	585	510	420×350	360×290	300	55	270
JKT/4-300/200	630	740	585	510	420×350	360×290	300	55	270
JKT/4-350/300	715	790	690	513	485×390	423×330	350	80	280
JKT/4-350/400	715	790	690	513	485×390	423×330	350	80	280

Napomena: Oznake dimenzija (H, L, M, V, E1×B1, E2×B2, Ø, N, A) odgovaraju gabaritnom crtežu ventilatora.

