



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Koleno 45° sa gumenom zaptivkom (K45 SAFE)

Spiro koleno za promenu pravca od 45° sa ugrađenom gumenom zaptivkom



K45 SAFE

OPIS PROIZVODA

K45 SAFE je spiro koleno sa uglom skretanja od 45 stepeni, u izvedbi sa ugrađenom gumenom zaptivkom. Ugao od 45° je najuniverzalniji u razvodu, jer se dva kolena spajaju u čist etažni pomak uz znatno manji otpor nego jedno pravougaono koleno. Koristi se za dijagonalne deonice, za spuštanje ili podizanje trase i za povezivanje kanala koji ne leže u istoj ravni.

Gumena zaptivka je smeštena na priključnom kraju i naleže na unutrašnju stranu spojenog kanala, pa spoj zaptiva bez dodatnog kitovanja ili trake i drži nizak nivo curenja vazduha. Manji prečnici (od Ø80 do Ø250) izrađuju se kao presovana kolena, a veći (Ø250 i više) kao segmentna, zavarena iz više segmenata, sa oznakom S. Radijus savijanja jednak je prečniku ($R_m = d$), a kod najmanjeg prečnika Ø80 iznosi $1,25 \times d$. Koleno je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je krak, odnosno ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Promena pravca i etažni pomak u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

45°

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka (SAFE)

IZRADA

Presovano do Ø250, segmentno (S) od Ø250

RADIJUS SAVIJANJA

$R_m = d$ (za Ø80 iznosi $1,25 \times d$)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

od Ø80 do Ø800 mm

SPIRO SISTEM

UGAO 45°

GUMENA ZAPTIVKA

POCINKOVANI ČELIK

OD Ø80 DO Ø800

PRESOVANO I SEGMENTNO

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Promena pravca od 45° uz manji otpor od pravougaonog kolena
- ✓ Dva kolena zajedno daju čist etažni pomak trase
- ✓ Radijus savijanja jednak prečniku ($R_m = d$)
- ✓ Ugrađena gumena zaptivka za brzo i pouzdano zaptivanje spoja
- ✓ Presovana izrada za manje prečnike, segmentna (S) za veće
- ✓ Pocinkovani čelični lim za dug vek u razvodu vazduha

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > K45 SAFE

K45 SAFE



K45 SAFE

OPIS IZVEDBE

Gumena zaptivka je smeštena na priključnom kraju i naleže na unutrašnju stranu spojenog kanala, pa spoj zaptiva bez dodatnog kitovanja ili trake i drži nizak nivo curenja vazduha. Manji prečnici (od Ø80 do Ø250) izrađuju se kao presovana kolena, a veći (Ø250 i naviše) kao segmentna, zavarena iz više segmenata, sa oznakom S. Radijus savijanja jednak je prečniku ($R_m = d$), a kod najmanjeg prečnika Ø80 iznosi $1,25 \times d$. Koleno je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je krak, odnosno ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Promena pravca i etažni pomak u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

45°

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka (SAFE)

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK D (MM)	KRAK L (MM)	MASA (KG)
80*	41	0,15
100	41	0,20
125	51	0,27
160	66	0,41
200	82	0,58
250	103	1,07
250 S	103	1,09
315 S	130	1,62
355 S	145	1,85
400 S	165	2,85
450 S	185	3,46
500 S	205	5,17
560 S	230	6,29
630 S	260	7,61
710 S	295	9,24
800 S	330	13,26

