



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Koleno 90° (K90)

Spiro koleno za skretanje trase za pun prav ugao



K90

OPIS PROIZVODA

K90 je spiro koleno koje menja pravac vazdušne struje za pun prav ugao od 90 stepeni. To je najčešće koleno u razvodu, jer se njime trasa u jednom potezu prebacuje na susedni zid, sa vertikalnog voda na horizontalni ili oko ugla prostorije. Prav ugao nosi veći pad pritiska od blažih kolena, pa se tamo gde uslovi dozvoljavaju umesto jednog K90 koriste dva kolena od 45°.

Manji prečnici (od Ø80 do Ø250) izrađuju se kao presovana kolena, a veći (Ø250 i naviše) kao segmentna zavarena iz više segmenata, sa oznakom S. Kod ugla od 90° krak l jednak je prečniku ($l = d$), radijus savijanja iznosi $R_m = d$, a za najmanji prečnik Ø80 iznosi $1,25 \times d$. Kolo je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Skretanje trase za pun prav ugao u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

90°

IZRADA

Presovano do Ø250, segmentno (S) od Ø250

RADIJUS SAVIJANJA

 $R_m = d$ (za Ø80 iznosi $1,25 \times d$)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

od Ø80 do Ø1250 mm

SPIRO SISTEM

UGAO 90°

POCINKOVANI ČELIK

OD Ø80 DO Ø1250

PRESOVANO I SEGMENTNO

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Skretanje trase za pun prav ugao od 90°
- ✓ Presovana izrada za manje prečnike, segmentna (S) za veće
- ✓ Pocinkovani čelični lim, otpornost na koroziju
- ✓ Najčešće koleno za prelaz na susedni zid ili vod
- ✓ Krak jednak prečniku ($l = d$), radijus savijanja $R_m = d$

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > K90

K90



K90

OPIS IZVEDBE

Manji prečnici (od Ø80 do Ø250) izrađuju se kao presovana kolena, a veći (Ø250 i naviše) kao segmentna zavarena iz više segmenata, sa oznakom S. Kod ugla od 90° krak l jednak je prečniku ($l = d$), radijus savijanja iznosi $R_m = d$, a za najmanji prečnik Ø80 iznosi $1,25 \times d$. Kolo je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Skretanje trase za pun prav ugao u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

90°

IZRADA

Presovano do Ø250, segmentno (S) od Ø250

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK D (MM)	KRAK L (MM)	MASA (KG)
80*	100	0,24
100	100	0,31
125	125	0,41
160	160	0,64
200	200	0,97
250	250	1,77
250 S	250	1.70
315 S	315	2.53
355 S	355	3.17
400 S	400	4.80
450 S	450	5,80
500 S	500	8.50
560 S	560	11.00
630 S	630	14.70
710 S	710	17.70
800 S	800	22,50
900 S	900	35.10
1000 S	1000	42.64
1120 S	1120	59.11
1250 S	1250	83.06

