



VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

KABB / KABT — zvučno izolovani kutijasti ventilatori

Dvostruki paneli · protivpožarna izolacija M0 · kružni priključak



KABB / KABT

OPIS PROIZVODA

KABB i KABT su kutijasti (boks) ventilatori sa dvostrukim bočnim panelima obloženim protivpožarnom akustičnom izolacijom od staklene vune debljine 17 mm (klasa M0). Kućište je od pocinkovanog čeličnog lima, sa kružnom priključnom prirubnicom na usisu.

Ugrađen je centrifugalni ventilator sa direktnim pogonom. Zvučna izolacija i dvostruki zidovi daju nizak nivo buke, pa su pogodni za ugradnju u ili blizu boravišnih prostora.

Napajanje je jednofazno (KABB) ili trofazno (KABT), sa četvoropolnim motorom. Za rad sa EC motorom dostupna je izvedba KAB ECOWATT.

TIP

Kutijasti, direktni pogon, kružni priključak na usisu

IZOLACIJA

Protivpožarna staklena vuna 17 mm (M0)

KONSTRUKCIJA

Dvostruki bočni paneli — nizak nivo buke

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

NAPAJANJE

1~ (KABB) ili 3~ (KABT), 4-polni motor

ECOWATT IZVEDBA

KAB ECOWATT (EC motor)

KUTIJASTI

IZOLACIJA M0

DVOSTRUKI PANELI

KRUŽNI PRIKLJUČAK

ECOWATT IZVEDBA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Dvostruki paneli sa protivpožarnom izolacijom M0 — nizak nivo buke
- ✓ Centrifugalni ventilator sa direktnim pogonom

- ✓ Kružna priključna prirubnica na usisu
- ✓ Jednofazne i trofazne izvedbe; dostupna ECOWATT izvedba

Napomena: Za rad sa EC motorom dostupna je izvedba KAB ECOWATT. Nivoi zvučnog pritiska mereni su u slobodnom polju. Za izbor prema radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > KABB / KABT SERIJA

KABB / KABT



KABB / KABT

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži tip napajanja (B jednofazni, T trofazni), broj polova, veličinu i prečnik (npr. KABB/4-3000/315). Tabela daje brzinu, snagu, struju, protok i nivo buke.

Data su dva nivoa zvučnog pritiska.

MOTOR

Direktni pogon, 4-polni

PRIKLJUČAK

Kružna prirubnica na usisu

IZOLACIJA

Staklena vuna M0, 17 mm

01 Tehničke karakteristike

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (W)	STRUJA (A)	PROTOK (M ³ /H)	LP1 DB(A)	LP2 DB(A)
KABB/4-3000/315	1370	305	1,6	2.470	59	53
KABB/4-4000/355	1385	487	2,0	3.790	62	54
KABB/4-6000/450	1400	932	3,9	5.780	65	53
KABT/4-3000/315	1430	327	1,2	0,7	2.750	60
KABT/4-4000/355	1450	561	2,1	1,2	4.000	63
KABT/4-6000/450	1495	1094	4,2	2,4	6.120	67
KABT/4-9000/500	1430	2022	6,1	3,5	8.840	76
KABT/4-12000/560	1460	2673	5	11.400	71	59

