



VENTILACIJA > VENTILATORI > PROTIVPOŽARNI VENTILATORI

Požarnootporne žaluzine (demper)

Za mesta gde klasična klapna ne staje · lopatice u okviru



OPIS PROIZVODA

Požarnootporna žaluzina (demper) razvijena je za mesta gde klasična požarnootporna klapna nije pogodna za ugradnju zbog nedostatka prostora. Konstruktivno zadovoljava sve tehničke uslove za otpornost prema požaru, ali u znatno manjoj ugradnoj dubini.

Osnovna prednost u odnosu na klapnu je u tome što pokretni delovi — lopatice — ne izlaze van okvira žaluzine. Zahvaljujući tome, neposredno iza žaluzine mogu se ugrađivati bilo koji distributivni elementi, na primer rešetke, bez dodatnog prostora za zamah lista.

Zavisno od namene, ugrađuje se u klima komorama na izlazu otpadnog i obrađenog vazduha, na prelazima između požarnih sektora i na drugim mestima gde se traži požarna zaštita uz malu ugradnu dubinu.

NAMENA

Požarna zaštita na mestima sa malo prostora

POKRETNI DELOVI

Lopatice — ne izlaze van okvira

PREDNOST

Distributivni elementi (rešetke) mogu se ugraditi neposredno iza

POKRETAČ

Elektromotorni (Belimo), 230 V ili 24 V, 50 Hz

PRESEK

Kružni ili kvadratni

UGRADNJA

Klima komore, prelazi između požarnih sektora

POŽARNA ZAŠTITA

MALA UGRADNA DUBINA

LOPATICE U OKVIRU

230 V / 24 V

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Lopatice ostaju unutar okvira — rešetke se ugrađuju neposredno iza
- ✓ Požarna zaštita u znatno manjoj ugradnoj dubini od klasične klapne
- ✓ Elektromotorni pokretač (Belimo), 230 V ili 24 V
- ✓ Kružni ili kvadratni presek, izrada po meri kanala

Napomena: Žaluzina se isključivo izrađuje u izvedbi sa elektromotornim pokretačem. Označavanje sadrži tip (POŽ), dimenzije (B×H) i tip pokretača — npr. POŽ 500×400×200 mm.





VENTILACIJA > VENTILATORI > PROTIVPOŽARNI VENTILATORI > POŽ SERIJA

POŽ



POŽ

OPIS IZVEDBE

Oznaka sadrži tip, dimenzije preseka B×H i motorni pokretač (Belimo, 230 V ili 24 V). Primer porudžbine: POŽ 500×400×200 mm.

Presek može biti kružni ili kvadratni, prema mestu ugradnje.

IZVEDBA

Isključivo sa elektromotornim pokretačem

POKRETAČ

Belimo, AC 230 V ili 24 V, 50 Hz

PRESEK

Kružni ili kvadratni

01 Označavanje i izvedbe

OZNAKA	OPIS
POŽ	Osnovni tip — požarnootporna žaluzina
B × H	Dimenzije preseka u mm (širina × visina)
Motor Belimo	Elektromotorni pokretač AC 230 V ili 24 V, 50 Hz
Kružni presek	Za priključak na okrugli kanal
Kvadratni presek	Za priključak na pravougaoni kanal

