



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Krovnha hauba sa gumenom zaptivkom (RH SAFE)

Krovnha kapa iznad krova sa ugrađenom gumenom zaptivkom



RH SAFE

OPIS PROIZVODA

RH SAFE je krovnha hauba (kapa) sa ugrađenom gumenom zaptivkom na priključku. Postavlja se na kraj vertikalnog kanala izvedenog iznad krova. Konusna kapa odbija kišu i sneg sa otvora kanala, a vazduh izlazi slobodno po obodu, ispod kape. Perforirani pojas (mrežica) ispod kape sprečava ulazak ptica i insekata.

Gumena zaptivka na priključku daje zaptiven spoj sa kanalom bez dodatnog kitovanja, pa je montaža brža i smanjeno je curenje vazduha na sastavu. Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u istom opsegu standardnih prečnika kao RH hauba, od Ø80 do Ø800 mm.

NAMENA

Krovni završetak vertikalnog kanala iznad krova

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka na priključku

ZAŠTITA

Konusna kapa odbija kišu i sneg

MREŽICA

Perforirani pojas protiv ptica i insekata

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø80 do Ø800 mm

SPIRO SISTEM

KROVNI ZAVRŠETAK

GUMENA ZAPTIVKA

SA MREŽICOM

Ø80 DO Ø800

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Gumena zaptivka daje zaptiven spoj bez dodatnog kitovanja
- ✓ Konusna kapa odbija kišu i sneg sa otvora kanala
- ✓ Perforirani pojas sprečava ulazak ptica i insekata
- ✓ Brža montaža i manje curenja vazduha na sastavu
- ✓ Pocinkovani čelični lim za otpornost na koroziju

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > RH SAFE

RH SAFE



RH SAFE

OPIS IZVEDBE

Gumena zaptivka na priključku daje zaptiven spoj sa kanalom bez dodatnog kitovanja, pa je montaža brža i smanjeno je curenje vazduha na sastavu. Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u istom opsegu standardnih prečnika kao RH hauba, od Ø80 do Ø800 mm.

NAMENA

Krovni završetak vertikalnog kanala iznad krova

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka na priključku

ZAŠTITA

Konusna kapa odbija kišu i sneg

