



VENTILACIJA &gt; SPIRO KANALI I FITINZI

## RS — izduvna ravna štucna sa mrežicom

Ravni izduvni nastavak sa zaštitnom mrežicom



### OPIS PROIZVODA

RS je ravni izduvni nastavak (štucna) za završetak spiro kanala na mestu izbacivanja vazduha. Na izlazu ima zaštitnu mrežicu koja sprečava ulazak ptica, insekata i krupnih nečistoća u kanal.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 315 mm, sa dužinom (L) 55 mm.

**NAMENA**

Ravni izduv vazduha iz spiro kanala

**ZAŠTITA**

Mrežica protiv ptica i insekata

**MATERIJAL**

Pocinkovani čelični lim

**PREČNICI**

Ø80 – Ø315 mm

SPIRO SISTEM

ZAŠTITNA MREŽICA

Ø80 – Ø315

### 01 Zajedničke karakteristike

- ☒ Ravni izduvni završetak spiro kanala
- ☒ Zaštitna mrežica protiv ptica i insekata
- ☒ Pocinkovani čelični lim; prečnici 80 – 315 mm

**Napomena:** Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA &gt; SPIRO KANALI I FITINZI &gt; RS

## RS



RS

### OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 315 mm, sa dužinom (L) 55 mm.

**NAMENA**

Ravni izdub vazduha iz spiro kanala

**ZAŠTITA**

Mrežica protiv ptica i insekata

**MATERIJAL**

Pocinkovani čelični lim

### 01 Tehničke specifikacije

| PREČNIK (MM) | DUŽINA L (MM) |
|--------------|---------------|
| 80           | 55            |
| 100          | 55            |
| 125          | 55            |
| 160          | 55            |
| 200          | 55            |
| 250          | 55            |
| 315          | 55            |
| 355          | 55            |
| 400          | 55            |
| 450          | 65            |
| 500          | 65            |
| 560          | 65            |
| 630          | 65            |

