



VENTILACIJA ▸ FILTERI

Vrećasti filteri

Serije FBF-SR · FBF-S



VREĆASTI FILTERI

OPIS PROIZVODA

Vrećasti (džepni) filteri postižu veliku filtersku površinu u maloj ugradnoj dubini — medij je formiran u niz vreća kroz koje vazduh prolazi, pa je efektivna površina višestruko veća od preseka kanala. Posledica je veliki kapacitet zadržavanja prašine i dug interval između zamena.

Program pokriva ceo raspon: FBF-SR u grubim klasama G3 i G4 kao predfilter za sisteme visoke filtracije, i FBF-S u finim klasama od M5 do F9 za klima komore, kancelarije, bolnice, farmaceutske i prehrambene industrije.

MATERIJAL MEDIJA
Sintetički**KLASE (EN 779)**
G3 i G4 (FBF-SR) · M5 do F9 (FBF-S)**MAKS. TEMPERATURA**
70 °C**MAKS. VLAŽNOST VAZDUHA**
100 %**OTPORNOST NA POŽAR**
F1 prema DIN 53438**IZRADA**
Sve dimenzije po porudžbini

EN 779

ISO 16890

DIN 53438

IZRADA PO MERI

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Velika filterska površina u maloj ugradnoj dubini
- ✓ Klase od G3 do F9 — od predfiltera do fine filtracije
- ✓ Veliki kapacitet zadržavanja prašine i dug interval zamene
- ✓ Primena u klima komorama, bolnicama, farmaciji i prehrambenoj industriji

Napomena: Preporučeni krajnji pad pritiska za zamenu iznosi 250 Pa za FBF-SR, odnosno 450 Pa za FBF-S. Izrada je moguća u svim dimenzijama prema zahtevu projekta.





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

FBF-SR



FBF-SR

OPIS IZVEDBE

Vrećasti filteri grube klase sa velikom filterskom površinom u kompaktnom pakovanju. Koriste se kao predfilter ispred finijih filtera u sistemima visoke filtracije i svuda gde je koncentracija prašine velika, jer štite skuplji glavni filter i produžavaju mu vek.

Izrađuje se u klasama G3 i G4, sa 6 ili više vreća, u svim dimenzijama po porudžbini.

MATERIJAL

Sintetički

EFIKASNOST (EN 779)

G3: 85 % · G4: 90 %

KLASA (ISO 16890)

ISO COARSE 40-55 % (G3) · 55-60 % (G4)

MAKS. TEMPERATURA

70 °C

01 Modeli i tehničke karakteristike

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M²)	PROTOK (M³/H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNJI PAD (PA)	KLASA / EFIKASNOST
FBF-SR-G3	592×592×360	6	2,8	3400	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	592×490×360	6	2,3	2800	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	592×287×360	6	1,5	1700	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	490×592×360	5	2,3	2800	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	490×287×360	5	1,2	1400	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	287×592×360	3	1,4	1700	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	287×490×360	3	1,2	1350	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	287×287×360	3	0,7	850	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	592×892×360	6	4,1	5100	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	490×892×360	5	3,4	4300	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	287×892×360	3	2	2600	40	250	COARSE 40-55% G3-85%
FBF-SR-G3	592×592×360	6	4,3	3400	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	592×490×360	6	3,5	2800	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	592×287×360	6	2,1	1700	30	250	COARSE 40-55%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

02 Modeli i tehničke karakteristike (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA / EFIKASNOST
FBF-SR-G3	490×592×360	5	3,6	2800	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	490×287×360	5	1,7	1400	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	287×592×360	3	2,1	1700	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	287×490×360	3	1,7	1350	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	287×287×360	3	1	850	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	592×892×360	6	6,4	5100	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	490×892×360	5	5,4	4300	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G3	287×892×360	3	3,2	2600	30	250	COARSE 40-55%
FBF-SR-G4	592×592×360	6	2,8	3400	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	592×490×360	6	2,3	2800	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	592×287×360	6	1,5	1700	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	490×592×360	5	2,3	2800	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	490×287×360	5	1,2	1400	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	287×592×360	3	1,4	1700	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	287×490×360	3	1,2	1350	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	287×287×360	3	0,7	850	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	592×892×360	6	4,1	5100	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	490×892×360	5	3,4	4300	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	287×892×360	3	2	2600	50	250	COARSE 55-60% G4: 90%
FBF-SR-G4	592×592×360	6	4,3	3400	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	592×490×360	6	3,5	2800	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	592×287×360	6	2,1	1700	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	490×592×360	5	3,6	2800	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	490×287×360	5	1,7	1400	40	250	COARSE 55-60%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

03 Modeli i tehničke karakteristike (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNJI PAD (PA)	KLASA / EFIKASNOST
FBF-SR-G4	287×592×360	3	2,1	1700	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	287×490×360	3	1,7	1350	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	287×287×360	3	1	850	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	592×892×360	6	6,4	5100	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	490×892×360	5	5,4	4300	40	250	COARSE 55-60%
FBF-SR-G4	287×892×360	3	3,2	2600	40	250	COARSE 55-60%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

FBF-S



FBF-S

OPIS IZVEDBE

Vrećasti filteri fine filtracije, u klasama od M5 do F9. Uz veliku filtersku površinu daju visok kapacitet zadržavanja prašine, pa se koriste kao glavni stepen filtracije u klima komorama i kao predfilter ispred HEPA filtera.

Tipična primena su kancelarije, bolnice, farmaceutska i prehrambena industrija — svuda gde se traži kontrolisan kvalitet vazduha. Tabele su date po klasama filtracije.

MATERIJAL

Sintetički

EFIKASNOST (EN 779)

M5: 40–60 % · M6: 60–80 % · F7: 80–90 %
· F8: 90–95 % · F9: > 95 %

KLASA (ISO 16890)

ePM10 50 % do ePM1 80–95 %

MAKS. TEMPERATURA

70 °C

01 Modeli — klase M5 i M6

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNJI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-M5	592X592X500	6	3,6	3400	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	592X490X500	6	2,9	2700	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	592X287X500	6	1,7	1600	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	490X592X500	5	3	2800	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	490X287X500	5	1,5	1400	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X592X500	3	1,8	1700	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X490X500	3	1,4	1350	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X287X500	3	0,9	850	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	592X892X500	6	5,4	5100	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	490X892X500	5	4,5	4300	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X892X500	3	2,7	2600	80	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	592X592X600	6	4,3	3400	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	592X490X600	6	3,5	2700	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	592X287X600	6	2,1	1600	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	490X592X600	5	3,6	2800	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	490X287X600	5	1,7	1400	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X592X600	3	2,1	1700	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X490X600	3	1,7	1350	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X287X600	3	1	850	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	592X892X600	6	6,4	5100	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

02 Modeli — klase M5 i M6 (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-M5	490X892X600	5	5,4	4300	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M5	287X892X600	3	3,2	2600	65	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X592X500	6	3,6	3400	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X490X500	6	2,9	2700	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X287X500	6	1,7	1600	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	490X592X500	5	3	2800	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	490X287X500	5	1,5	1400	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X592X500	3	1,8	1700	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X490X500	3	1,4	1350	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X287X500	3	0,9	850	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X892X500	6	5,4	5100	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	490X892X500	5	4,5	4300	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X892X500	3	2,7	2600	90	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X592X600	6	4,3	3400	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X490X600	6	3,5	2700	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X287X600	6	2,1	1600	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	490X592X600	5	3,6	2800	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	490X287X600	5	1,7	1400	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X592X600	3	2,1	1700	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X490X600	3	1,7	1350	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X287X600	3	1	850	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	592X892X600	6	6,4	5100	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	490X892X600	5	5,4	4300	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%
FBF-S-M6	287X892X600	3	3,2	2600	85	450	ePM10: 50%	M5: 40-60%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

03 Modeli — klasa F7

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F7	592X592X300	6	2,2	1600	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X490X300	6	1,8	1300	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X287X300	6	1,1	800	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X592X300	5	1,8	1300	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X287X300	5	0,9	650	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X592X300	3	1,1	800	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X490X300	3	0,9	650	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X287X300	3	0,6	400	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X592X380	6	2,8	2000	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X490X380	6	2,2	1600	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X287X380	6	1,4	1000	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X592X380	5	2,2	1600	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X287X380	5	1,1	800	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X592X380	3	1,4	1000	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X490X380	3	1,1	800	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X287X380	3	0,7	500	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X592X535	8	5,3	3400	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X490X535	8	4,4	2800	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X437X535	8	3,8	2450	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X287X535	8	2,7	1750	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

04 Modeli — klasa F7 (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNJI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F7	490X592X535	6	4	2600	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X287X535	6	2	1300	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	437X592X535	5	3,2	2100	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	437X287X535	5	1,6	1050	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X592X535	4	2,6	1700	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X490X535	4	2,2	1400	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X437X535	4	1,9	1250	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X287X535	4	1,3	850	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X892X535	8	7,9	5100	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X892X535	6	5,9	3800	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X892X535	4	3,9	2500	140	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X592X535	10	6,3	4000	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X490X535	10	5,2	3300	170	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X287X535	10	3,1	2000	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X592X535	8	5,1	3300	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	490X287X535	8	2,6	1650	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X592X535	5	3,2	2000	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X490X535	5	2,6	1650	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X287X535	5	1,5	1000	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	592X892X535	10	9,5	6000	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

05 Modeli — klasa F7 (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M²)	PROTOK (M³/H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F7	490X892X535	8	7,6	4800	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	
FBF-S-F7	287X892X535	5	4,8	3000	120	450	ePM2.5: 65-95% F7: 80-90%	





VENTILACIJA > FILTERI > VREČASTI FILTERI

06 Modeli — klasa F8

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F8	592X592X500	8	4,7	3400	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X490X500	8	3,9	2800	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X287X500	8	2,3	1700	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X592X500	6	3,6	2600	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X287X500	6	1,8	1300	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X592X500	4	2,4	1750	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X490X500	4	1,9	1400	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X287X500	4	1,1	800	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X892X500	8	7,1	5150	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X892X500	6	5,4	3900	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X892X500	4	3,6	2600	175	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X592X600	8	5,7	3400	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X490X600	8	4,7	2800	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X287X600	8	2,8	1700	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X592X600	6	4,3	2600	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X287X600	6	2,2	1300	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X592X600	4	2,8	1700	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X490X600	4	2,4	1450	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X287X600	4	1,4	850	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X892X600	8	8,6	5100	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X892X600	6	6,4	3800	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X892X600	4	4,3	2600	165	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X592X635	8	6,3	3400	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X490X635	8	5,3	2700	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X287X635	8	3,2	1600	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X592X635	6	4,8	2800	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X287X635	6	2,4	1400	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X592X635	4	3,1	1700	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X490X635	4	2,7	1350	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X287X635	4	1,6	850	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

07 Modeli — klasa F8 (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F8	592X892X635	8	9,3	5100	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X892X635	6	7	4300	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X892X635	4	4,6	2600	160	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X592X635	10	7,5	3400	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X490X635	10	6	2800	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X287X635	10	3,6	1600	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X592X635	8	6	2700	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X592X635	5	3,8	1700	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X287X635	5	1,8	800	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	592X892X635	8	11,3	5100	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	490X892X635	6	9,1	4100	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%
FBF-S-F8	287X892X635	4	5,7	2600	155	450	ePM1: 70-75%	F8: 90-95%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

08 Modeli — klasa F9

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F9	592X592X500	8	4,7	3400	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X490X500	8	3,9	2800	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X287X500	8	2,3	1700	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X592X500	6	3,6	2600	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X287X500	6	1,8	1300	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X592X500	4	2,4	1750	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X490X500	4	1,9	1400	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X287X500	4	1,1	800	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X892X500	8	7,1	5150	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X892X500	6	5,4	3900	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X892X500	4	3,6	2600	185	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X592X600	8	5,7	3400	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X490X600	8	4,7	2800	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X287X600	8	2,8	1700	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X592X600	6	4,3	2600	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X287X600	6	2,2	1300	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X592X600	4	2,8	1700	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X490X600	4	2,4	1450	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X287X600	4	1,4	850	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X892X600	8	8,6	5100	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%





VENTILACIJA > FILTERI > VREĆASTI FILTERI

09 Modeli — klasa F9 (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F9	490X892X600	6	6,4	3800	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X892X600	4	4,3	2600	170	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X592X635	8	6,3	3400	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X490X635	8	5,3	2700	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X287X635	8	3,2	1600	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X592X635	6	4,8	2800	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X287X635	6	2,4	1400	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X592X635	4	3,1	1700	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X490X635	4	2,7	1350	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X287X635	4	1,6	850	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X892X635	8	9,3	5100	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X892X635	6	7	4300	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X892X635	4	4,6	2600	160	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X592X635	10	7,5	3400	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X490X635	10	6	2800	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X287X635	10	3,6	1600	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	490X592X635	8	6	2700	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X592X635	5	3,8	1700	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X287X635	5	1,8	800	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	592X892X635	8	11,3	5100	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%





VENTILACIJA > FILTERI > VREČASTI FILTERI

10 Modeli — klasa F9 (nastavak)

TIP	DIMENZIJE (MM)	BROJ VREĆA	POVRŠINA (M ²)	PROTOK (M ³ /H)	POČETNI PAD (PA)	KRAJNI PAD (PA)	KLASA (ISO 16890)	EFIKASNOST (EN 779)
FBF-S-F9	490X892X635	6	9,1	4100	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%
FBF-S-F9	287X892X635	4	5,7	2600	155	450	ePM1: 80-95%	F9: >95%

