



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Y račva 45° sa gumenom zaptivkom (YR SAFE)

Y račva 45° sa ugrađenom gumenom zaptivkom



YR SAFE

OPIS PROIZVODA

YR SAFE je Y račva sa dva kraka pod uglom od 45 stepeni, u izvedbi sa ugrađenom gumenom zaptivkom. Zaptivka na priključcima naleže na spoljni zid kanala i zatvara spoj bez dodatnog kitovanja ili trake, pa se veza brzo sklapa naguravanjem i odmah je zaptivena. Namena je ista kao kod obične YR račve, grananje razvoda na dve trase ili spajanje dva voda u jedan.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, sa gumenom zaptivkom na svakom kraku. Oba kraka imaju isti prečnik, a u tabeli su za svaku veličinu dati nasad (IP) i ugradbene dužine krakova (I1 i I2).

NAMENA

Grananje ili spajanje spiro trasa pod 45°

UGAO GRANANJA

45°

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø100 i Ø125 mm

SPIRO SISTEM

GUMENA ZAPTIVKA

UGAO 45°

POCINKOVANI ČELIK

Ø100 i Ø125

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Ugrađena gumena zaptivka za zaptiven spoj bez kitovanja
- ✓ Brzo sklapanje naguravanjem priključka
- ✓ Grananje razvoda na dve trase ili spajanje dva voda u jedan
- ✓ Blag ugao od 45° za mek prelaz i manji otpor strujanju
- ✓ Pocinkovani čelični lim, otpornost na koroziju

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > YR SAFE

YR SAFE



YR SAFE

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, sa gumenom zaptivkom na svakom kraku. Oba kraka imaju isti prečnik, a u tabeli su za svaku veličinu dati nasad (IP) i ugradbene dužine krakova (I1 i I2).

NAMENA

Grananje ili spajanje spiro trasa pod 45°

UGAO GRANANJA

45°

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK (MM)	NASAD IP (MM)	DUŽINA I1 (MM)	DUŽINA I2 (MM)	MASA (KG)
100	35	55	85	
125	35	60	97	0.50

