



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Y račva 45° (YR)

Simetrična Y račva za grananje spiro kanala pod 45°



YR

OPIS PROIZVODA

YR je Y račva sa dva kraka koji se od zajedničkog priključka razdvajaju pod uglom od 45 stepeni. Koristi se za grananje spiro razvoda na dve trase ili za spajanje dva voda u jedan. Blag ugao od 45° daje mek prelaz i manji otpor strujanju nego račva sa pravim odvojkom, pa se koristi tamo gde treba sačuvati pritisak u sistemu.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima. Oba kraka imaju isti prečnik, a u tabeli su za svaku veličinu dati nasad (IP) i ugradbene dužine krakova (I1 i I2).

NAMENA

Grananje ili spajanje spiro trasa pod 45°

UGAO GRANANJA

45°

KRAKOVI

Dva kraka istog prečnika (D1 = D2)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø100 i Ø125 mm

SPIRO SISTEM

UGAO 45°

POCINKOVANI ČELIK

Ø100 I Ø125

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Grananje spiro razvoda na dve trase ili spajanje dva voda u jedan
- ✓ Blag ugao od 45° za mek prelaz i manji otpor strujanju
- ✓ Oba kraka istog prečnika (D1 = D2)
- ✓ Pocinkovani čelični lim, otpornost na koroziju

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > YR

YR



YR

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima. Oba kraka imaju isti prečnik, a u tabeli su za svaku veličinu dati nasad (IP) i ugradbene dužine krakova (I1 i I2).

NAMENA

Grananje ili spajanje spiro trasa pod 45°

UGAO GRANANJA

45°

KRAKOVI

Dva kraka istog prečnika (D1 = D2)

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK (MM)	NASAD IP (MM)	DUŽINA I1 (MM)	DUŽINA I2 (MM)	MASA (KG)
100	40	40	150	0.51
125	40	42	180	0.54

